# SONNIT®

## Gesünder Wohnen

GW 22

## Designbeläge

SONNEN HERZOG

Wir leben Farbe.

# Gesünder Wohnen

| Technische Daten | DISANO Project \| Kleben | DISANO Saphir \| Klicken | DISANO Classic Aqua \| Multi-Layer |
|---|---|---|---|
| Belagsart | Designbodenbelag | Designbodenbelag | Designbodenbelag |
| Verlegeart | Verklebung | schwimmende Verlegung | schwimmende Verlegung |
| Beanspruchungsklasse | Klasse 23-33 gewerblich – stark | Klasse 23-33 gewerblich – stark | Klasse 23-33 gewerblich – stark |
| Gesamtstärke | 2,0 mm 4-seitige Microfase | 4,5 mm 4-seitige Microfase | 9,3 mm 4-seitige Fase |
| Oberflächenvergütung | abriebfeste thermoplastische Dekorschicht – 100 % frei von PVC und Weichmachern | abriebfeste thermoplastische Dekorschicht – 100 % frei von PVC und Weichmachern | abriebfeste thermoplastische Dekorschicht – 100 % frei von PVC und Weichmachern |
| Flächengewicht / Gesamtgewicht | 3.120 g / m² | 5.280 g / m² | 8.410 g / m² |
| Brandverhalten | Bfl-s1 | Dfl-s2 Cfl-s2 bei vollflächiger Verklebung | Dfl-s1 Cfl-s1 bei vollflächiger Verklebung |
| Trittschallminderung | ca. 4 dB / ca. 83 % | ca. 16 dB / 50,5 % | ca. 16 dB / 26,7 % |
| Stuhlrollenversuch | geeignet (> 25.000 Zyklen) | geeignet (> 25.000 Zyklen) | geeignet (> 25.000 Zyklen) |
| Fußbodenheizung | geeignet (max. 29°C) | geeignet (max. 29°C) | geeignet (max. 29°C) |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,01 m² K / W | ca. 0,0317 m² K / W | ca. 0,063 m² K / W |
| Rutschhemmstufe | R9 | R9 | R9 |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 4 | ≥ Stufe 4 | ≥ Stufe 4 |
| Resteindruck | < 0,2 mm | < 0,2 mm | < 0,2 mm |
| Chemikalienbeständigkeit | beständig | beständig | beständig |
| Lieferform: Planken Format / VE | 1.300 x 248 x 2,0 mm / 3,54 m² | 1.282 x 235 x 4,5 mm / 3,01 m² | 2.034 x 235 x 9,3 mm / 2,39 m² |
| Zusatzeignungen | | | |

| Technische Daten | wineo 1000 \| Kleben | wineo 1000 \| Klicken | wineo 1000 \| Multi-Layer XXL |
|---|---|---|---|
| Belagsart | Polyurethan-Bodenbelag | Polyurethan-Bodenbelag | Polyurethan-Mehrschichtboden mit integrierter Unterlagsmatte |
| Verlegeart | Verklebung lose verlegbar auf Unterlagsmatte silentPREMIUM | schwimmende Verlegung | schwimmende Verlegung |
| Beanspruchungsklasse | Klasse 23-32 gewerblich – normal | Klasse 23-32 gewerblich – normal | Klasse 23-32 gewerblich – normal |
| Gesamtstärke | 2,2 mm 4-seitige Fase | 5,0 mm 4-seitige Fase | 9,0 mm 4-seitige lackierte V-Fuge |
| Oberflächenvergütung | PU | PU | PU |
| Flächengewicht / Gesamtgewicht | 3.400 g / m² | 9.000 g / m² | 8.700 g / m² |
| Brandverhalten | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Trittschallminderung | ca. 4 dB | ca. 6 dB | ca. 15 dB |
| Stuhlrollenversuch | geeignet (Typ W) | geeignet (Typ W) | geeignet (Typ W) |
| Fußbodenheizung | geeignet (max. 27 °C) | geeignet (max. 27 °C) | geeignet (max. 27 °C) |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,01 m² K / W | ca. 0,01 m² K / W | ca. 0,06 m² K / W |
| Rutschhemmstufe | R9 | R9 | R9 |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 7 | ≥ Stufe 7 | ≥ Stufe 7 |
| Resteindruck | ca. 0,05 mm | ca. 0,05 mm | ca. 0,05 mm |
| Chemikalienbeständigkeit | sehr gute Beständigkeit* | sehr gute Beständigkeit* | sehr gute Beständigkeit* |
| Lieferform: Planken Format / VE | 1.298 x 200 x 2,2 mm / 5,19 m² | 1.295 x 195 x 5,0 mm / 2,02 m² | 1.845 x 237 x 9,0 mm / 2,19 m² |
| Zusatzeignungen | | | |

* in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit

| Technische Daten | iD Revolution \| Kleben |
|---|---|
| Belagsart | elastischer Designboden auf Basis synthetischer Thermoplaste |
| Verlegeart | Verklebung |
| Beanspruchungsklasse | Klasse 23-33-42 industriell – normal |
| Gesamtstärke / Nutzschicht | 2,5 mm / 0,55 mm gefaste Kanten |
| Oberflächenvergütung | TopCleanXP™ |
| Flächengewicht / Gesamtgewicht | 3.900 g / m² |
| Brandverhalten | Cfl-s1 |
| Trittschallminderung | ca. 2 dB |
| Stuhlrollenversuch | geeignet (Typ W) |
| Fußbodenheizung | geeignet (max. 27 °C) |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,02 m² K / W |
| Rutschhemmstufe | R9/R10 je Oberflächenprägung |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
| Resteindruck | ≤ 0,10 mm |
| Chemikalienbeständigkeit | sehr gut |
| Lieferform: Planken Format / VE<br>Fliesen Format / VE | 1.220 x 200 x 2,5 mm / 3,66 m²<br>500 x 500 x 2,5 mm / 3,75 m² |
| Zusatzeignungen | |

**Preisliste** gültig ab 01.01.2020

empf. VK-Preise inkl. MwSt. / m²

| | Kleben | Klicken | Multi-Layer |
|---|---|---|---|
| DISANO | 44,95 | 59,95 | 52,95 |
| wineo 1000 | 39,95 | 49,95 | 49,95 |
| iD Revolution | 59,95 | - | - |

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert
Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

# DISANO

**DISANO Project | Kleben**
1.300 x 248 x 2,0 mm | VE 3,54 m²

**DISANO Saphir | Klicken**
1.282 x 235 x 4,5 mm | VE 3,01 m²

**DISANO Classic Aqua | Multi-Layer**
2.035 x 235 x 9,3 mm | VE 2,39 m²

△ **537297** | DISANO Project | Kleben
**537241** | DISANO Saphir | Klicken
**536251** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Country Eiche Grau

△ **537296** | DISANO Project | Kleben
**537240** | DISANO Saphir | Klicken
**536242** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Kristalleiche

△ **537298** | DISANO Project | Kleben
**537236** | DISANO Saphir | Klicken
**535699** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Steineiche Creme

△ **537299** | DISANO Project | Kleben
**537237** | DISANO Saphir | Klicken
**535703** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Sandeiche

△ **537302** | DISANO Project | Kleben
**537243** | DISANO Saphir | Klicken
**536248** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Tabakeiche

△ **537300** | DISANO Project | Kleben
**537242** | DISANO Saphir | Klicken
**536247** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Feldeiche

△ **537303** | DISANO Project | Kleben
**537239** | DISANO Saphir | Klicken
**535701** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Franz. Räuchereiche

△ **537301** | DISANO Project | Kleben
**537238** | DISANO Saphir | Klicken
**535700** | DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

Wildeiche

# wineo 1000

**wineo 1000 | Kleben**
1.295 x 200 x 2,2 mm / VE 5,19 m²

**wineo 1000 | Klicken**
1.295 x 195 x 5,0 mm / VE 2,02 m²

**wineo 1000 | Multi-Layer XXL**
1.845 x 237 x 9,0 mm / VE 2,19 m²

△ **PL005R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC005R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP005R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Garden Oak

△ **PL007R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC007R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP007R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Canyon Oak

△ **PL054R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC054R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP054R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Calistoga Cream

△ **PL001R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC001R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP001R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Calistoga Nature

△ **PL051R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC051R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP051R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Trad. Oak Brown

△ **PL044R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC044R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP044R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Island Oak Sand

△ **PL003R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC003R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP003R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Calistoga Grey

△ **PL045R** | wineo 1000 | Kleben
**PLC045R** | wineo 1000 | Klicken
**MLP045R** | wineo 1000 | Multi-Layer XXL

Island Oak Moon

# DISANO

## Die wohngesunde Alternative zu Vinylboden

Durch die intelligente Kombination innovativer Materialien sind DISANO Designböden ökologische und wohngesunde Bodenbeläge, die vollkommen frei von PVC und Weichmachern sind. Neben einer authentischen Holzoptik im Landhaus-Dielenlook überzeugen DISANO Designbeläge durch ein angenehmes Trittgefühl und hohe Qualität „Made in Germany". Sie sind nicht nur weich und fußwarm, sondern auch pflegeleicht, druckstabil und äußerst strapazierfähig.

### DISANO Project | Kleben

### DISANO Saphir | Klicken

### DISANO Classic Aqua | Multi-Layer

❶ **SilentSense Oberfläche**
abriebfeste thermoplastische Dekorschicht

❷ **ElastoTec Schicht**
PVC-freie, semielastische und wasserbeständige Träger- und Druckverteilungsschicht aus hochgefülltem PE

❸ **Vollkunststoff-Trägerplatte**
formstabile Vollkunststoff-Trägerplatte, PVC- und weichmacherfreies Rigid Core Board, widerstandsfähig und wasserfest

❹ **AquaReject Trägerplatte**
PVC-freie, formstabile AquaReject Trägerplatte, Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien

❺ **Top Connect Verlegesystem**
patentierte leimlose Verbindungssystem für eine einfache, passgenaue und dauerhafte Montage

❻ **Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage**
Kork-Dämmunterlage für Raum- und Trittschallreduzierung sowie für optimierten Gehkomfort

Made in Germany

www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz176

Project ID 0912 - 11848 - 005
Saphir ID 0912 - 11848 - 007
Classic Aqua ID 0912 - 11848 - 001

---

# wineo 1000

## Beste Zutaten für gesundes Leben

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden, mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

wineo 1000 punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit. Er ist nicht nur feuchtraumgeeignet, pflegeleicht und fußwarm, sondern sorgt durch seine Beschaffenheit auch für eine angenehme Raumakustik – für eine natürliche, gesunde Wohnumgebung.

### wineo 1000 | Kleben

❶ **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
❷ **Grundschicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
❸ **Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung

### wineo 1000 | Klicken

❶ **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
❷ **Profilverbindung**
Connect-Technologie
❸ **Grundschicht**
ecuran Hochleistungsverbundstoff
❹ **Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung

### wineo 1000 | Multi-Layer XXL

❶ **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
❷ **Profilverbindung**
Fold-Down Verriegelung
❸ **Trägerplatte**
quellgeschützte Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
❹ **Unterlagsmatte**
integriertes Unterlagsmatte SoundPROTECT für eine Schallreduzierung bis zu 15 dB

www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz178

Made with ecuran your flooring upgrade

MADE IN GERMANY

# iD Revolution

**Designt für das Leben**

iD Revolution ist ein innovativer und modularer Öko-Bodenbelag, der aus natürlichen Füllstoffen, recycelten und biobasierte Materialien nach Cradle to Cradle-Prinzipien hergestellt wird. Er ist zu 100 % frei von Phthalaten, PVC und Lösungsmitteln.

Der Öko-Bodenbelag ist außergewöhnlich strapazierfähig und leicht zu pflegen. Er schafft Räume, die ästhetisch, funktional und gleichzeitig der Umwelt dienlich sind.

**iD Revolution | Kleben**

**1 Oberfläche**
TopClean XP™ PUR-Oberflächenbehandlung für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Abnutzung und Kratzer sowie einfache und kostengünstige Pflege

**2 Nutzschicht**
transparente Nutzschicht 0,55 mm aus reinem PLA für eine außergewöhnlich strapazierfähige und eindruckfeste Oberfläche

**3 Dekor**
acht Designs im hochauflösenden Druck für eine hochwertigere, natürlichere Optik

**4 Trägerplatte**
einzigartige Struktur verstärkt mit Glasfaservlies für erstklassige Dimensionsstabilität und eine besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindrücken und Rissen

## Die Veränderung beginnt unter Ihren Füßen!

# iD Revolution

**iD Revolution | Kleben**
1.220 x 200 x 2,5 mm / VE 3,66 m²

**iD Revolution | Kleben**
500 x 500 x 2,5 mm / VE 3,75 m²

△ **24759301** | iD Revolution

English Oak Linen

△ **24759308** | iD Revolution

Contemp. Oak Dune

△ **24759306** | iD Revolution

Pallet Pine Cotton

△ **24759303** | iD Revolution

Rustic Oak Blonde

△ **24759305** | iD Revolution

Pallet Pine Espresso

△ **24759302** | iD Revolution

English Oak Almond

△ **24768310** | iD Revolution

Composite Lunar Grey

△ **24768309** | iD Revolution

Composite Stone Grey

# GW 22

# SONNIT®

## Gesünder Wohnen

www.sonnen-herzog.com

SONNEN HERZOG

Wir leben Farbe.