

SONNIT®

Gesünder Wohnen



Design-Korkbeläge

**SONNEN
HERZOG**

Wir leben Farbe.

Gesünder Wohnen

Technische Daten	Wood WISE SRT	Wood WISE HRT	Cork WISE HRT
Belagsart	Design-Korkbelag	Design-Korkbelag	Design-Korkbelag
Verlegeart	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung
Beanspruchungsklasse	Klasse 23-33 gewerblich – stark	Klasse 23-33 gewerblich – stark	Klasse 23-33 gewerblich – stark
Gesamtstärke	7,3 mm 4-seitige Microfase	7,0 mm 4-seitige Microfase	7,0 mm 4-seitige Fase
Oberflächenvergütung	Superior Resistance Technology (SRT), PVC-freie Nutzschicht (Folie)	High Resistance Technology (HRT), PVC-freie Nutzschicht (Lack)	High Resistance Technology (HRT), PVC-freie Nutzschicht (Lack)
Rückenausstattung / Träger	Cork-Rigid-Core (CRC), PVC-frei, mit LOC-Verbindungssystem	Cork-Rigid-Core (CRC), PVC-frei, mit LOC-Verbindungssystem	Cork-Rigid-Core (CRC), PVC-frei, mit LOC-Verbindungssystem
Flächengewicht / Gesamtgewicht	ca. 6.570 g / m²	ca. 6.300 g / m²	ca. 6.300 g / m²
Brandverhalten	DB-s1	CR-s1	CR-s1
Trittschallminderung	ca. 15 dB	ca. 18 dB	ca. 18 dB
Stuhlrollenversuch	geeignet (> 5.000 Zyklen)	geeignet (> 5.000 Zyklen)	geeignet (> 5.000 Zyklen)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27°C)	geeignet (max. 27°C)	geeignet (max. 27°C)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,05 m² K / W	ca. 0,06 m² K / W	ca. 0,06 m² K / W
Rutschhemmstufe	D5	D5	D5
Lichteinheit	> Stufe 6	> Stufe 6	> Stufe 6
Resteindruck	< 0,3 mm	< 0,3 mm	< 0,4 mm
Chemikalienbeständigkeit	Gruppe 1 und 2: Stufe 5 Gruppe 3: Stufe 4	Gruppe 1 und 2: Stufe 5 Gruppe 3: Stufe 4	Gruppe 1 und 2: Stufe 5 Gruppe 3: Stufe 4
Lieferform: Planken Format / VE	1.225 x 190 x 7,3 mm / 1,862 m²	1.225 x 190 x 7,0 mm / 1,862 m²	1.225 x 190 x 7,0 mm / 1,862 m²
Zusatzzeichnungen			

Technische Daten	Wood Essence	Cork Essence
Belagsart	Design-Kork Fertigparkett	Design-Kork Fertigparkett
Verlegeart	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung
Beanspruchungsklasse	Klasse 23-32 gewerblich – normal	Klasse 23-31 gewerblich – mäßig
Gesamtstärke	11,5 mm	10,5 mm
Oberflächenvergütung	NPC-Oberfläche	UV-Acryllack XTRA-MATT-Oberfläche
Rückenausstattung / Träger	HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®-Verbindungssystem	HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®-Verbindungssystem
Flächengewicht / Gesamtgewicht	ca. 8.000 g / m²	ca. 7.600 g / m²
Brandverhalten	CR-s1	CR-s1
Trittschallminderung	ca. 18 dB	ca. 16 dB
Stuhlrollenversuch	geeignet (> 5.000 Zyklen)	geeignet (> 5.000 Zyklen)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 27°C)	geeignet (max. 27°C)
Wärmedurchlasswiderstand	< 0,15 m² K / W	< 0,15 m² K / W
Rutschhemmstufe	D5	D5
Lichteinheit	> Stufe 6	> Stufe 6
Resteindruck	< 0,3 mm	< 0,4 mm
Chemikalienbeständigkeit	Gruppe 1 und 2: Stufe 5 Gruppe 3: Stufe 4	Gruppe 1 und 2: Stufe 5 Gruppe 3: Stufe 4
Lieferform: Planken Format / VE	1.830 x 185 x 11,5 mm / 2,031 m²	905 x 295 x 10,5 mm / 2,136 m²
Zusatzzeichnungen		

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert
Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

Preisliste

gültig ab 01.01.2020

empf. VK-Preise inkl. MwSt. / m²

WISE

Wood WISE SRT	57,95
Wood WISE HRT	52,95
Cork WISE HRT	47,95

Essence

Wood Essence	47,95
Cork Essence Fashionable	43,95
Cork Essence Identity	46,95
Cork Essence PG1 Originals	32,95
Cork Essence PG3 Originals	44,95



Design-Korkbeläge

Wood Essence
1.830 x 185 x 11,5 mm | VE 2,031 m²

Wood WISE HRT
1.225 x 190 x 7,0 mm | VE 1,862 m²

Design-Korkbeläge

Wood WISE SRT
1.225 x 190 x 7,0 mm | VE 1,862 m²



△ D8G1001 | Wood Essence
△ ADG1001 | Wood WISE HRT



Washed Arcaine Oak



△ AEUA001 | Wood WISE SRT



Contempo Loft



△ AEUS001 | Wood WISE SRT



White Forest Oak



△ D8G3001 | Wood Essence
△ ADG3001 | Wood WISE HRT



Washed Highland Oak



△ AEUK001 | Wood WISE SRT



Natural Dark Oak



△ AEUT001 | Wood WISE SRT



Dark Forest Oak



△ D8F8001 | Wood Essence
△ ADF8001 | Wood WISE HRT



Country Prime Oak



△ AEUB001 | Wood WISE SRT



Contempo Copper



△ AEUQ001 | Wood WISE SRT



Farmhouse



△ D8G4001 | Wood Essence
△ ADG4001 | Wood WISE HRT



Washed Castle Oak



△ AEUM001 | Wood WISE SRT



Natural Light Oak



△ AEUV001 | Wood WISE SRT



Mystic Grey Oak

Design-Korkbeläge

Alles beginnt mit der Inspiration durch die Natur

Design-Korkbeläge sind hochwertige und nachhaltige Bodenbeläge, die zu einer höheren Lebensqualität beitragen und gleichzeitig die Umwelt erhalten und schützen. Kork ist ein zu 100 % nachhaltiges Material. Durch den Einsatz neuester Technologie verbunden mit den einmaligen natürlichen Eigenschaften von Kork

werden hochwertige, nachhaltige Bodenbeläge hergestellt, die Schönheit, Komfort und Langlebigkeit vereinen. Amorim WISE ist darüber hinaus ein klimapositiver Bodenbelag mit einer Cork-Rigid-Core (CRC) Trägerplatte, der konsequent nachhaltig produziert wird und zu 100 % PVC-frei ist.

Wood WISE SRT



- 1 **Nutzschicht**
PVC-freie schützende Nutzschicht
- 2 **Dekor**
hochaufgelöste Holz-Dekorschicht (bedruckter Film), PVC-frei
- 3 **Komfortschicht**
flexible, isolierende Korkschicht
- 4 **Trägerplatte**
PVC-freie Cork-Rigid-Core Trägerplatte mit LOC-Verbindungssystem
- 5 **Unterlage**
integrierte Kork-Dämmunterlage

Wood WISE HRT



- 1 **Oberfläche**
PVC-freie Oberfläche
- 2 **Dekor**
hochaufgelöste, digital bedruckte Holz-Dekorschicht, PVC-frei
- 3 **Komfortschicht**
flexible, isolierende Korkschicht
- 4 **Trägerplatte**
PVC-freie Cork-Rigid-Core Trägerplatte mit LOC-Verbindungssystem
- 5 **Unterlage**
integrierte Kork-Dämmunterlage

Cork WISE HRT



- 1 **Nutzschicht**
PVC-freie Oberfläche
- 2 **Dekor**
Kork-Dekorschicht
- 3 **Komfortschicht**
flexible, isolierende Korkschicht
- 4 **Trägerplatte**
PVC-freie Cork-Rigid-Core Trägerplatte mit LOC-Verbindungssystem
- 5 **Unterlage**
integrierte Kork-Dämmunterlage

Wood Essence



- 1 **Nutzschicht**
schützende NPC-Oberfläche
- 2 **Dekor**
hochaufgelöste Holz-Dekorschicht
- 3 **Komfortschicht**
flexible, isolierende Korkschicht 3,2 mm
- 4 **Trägerplatte**
HDF-Trägerplatte mit CORKLOC® Verbindungssystem
- 5 **Unterlage**
integrierte Kork-Dämmunterlage 1,2 mm

Cork Essence



- 1 **Nutzschicht**
Oberfläche aus UV-Acryllack XTRA MATT
- 2 **Dekor**
Kork-Furnier 0,8 mm
- 3 **Komfortschicht**
flexible, isolierende Korkschicht 2,2 mm
- 4 **Trägerplatte**
HDF-Trägerplatte mit CORKLOC® Verbindungssystem
- 5 **Unterlage**
integrierte Kork-Dämmunterlage 1,5 mm



Essence

WISE



Design-Korkbeläge



Fashionable Antique White



△ AA8K001 | Cork WISE HRT
△ C88K001 | Cork Essence



Fashionable Grafite



△ AA8M001 | Cork WISE HRT
△ C85M001 | Cork Essence



Shell Marfim



△ AA8D001 | Cork WISE HRT



Traces Jasmin



△ AA7Z001 | Cork WISE HRT

Cork Essence
905 x 295 x 10,5 mm | VE 2,136 m²



Fashionable Cement

Cork WISE HRT
1.225 x 190 x 7,0 mm | VE 1,862 m²



△ AA8L001 | Cork WISE HRT
△ C85L001 | Cork Essence



Shell Jasmin



△ AA8C001 | Cork WISE HRT



Traces Tea



△ AA4M001 | Cork WISE HRT



Traces Marfim



△ AA8A001 | Cork WISE HRT

Design-Korkbeläge



Originals Natural



Originals Harmony



Originals Shell



Identity Moonlight

Cork Essence
905 x 295 x 10,5 mm | VE 2,136 m²



△ 0801007 | Cork Essence PG1



△ 0821005 | Cork Essence PG3
△ AA8F001 | Cork WISE HRT



△ 0824003 | Cork Essence PG3



△ 1801002 | Cork Essence
△ AA2N001 | Cork WISE HRT

Cork WISE HRT
1.225 x 190 x 7,0 mm | VE 1,862 m²

GW
22

SONNIT[®]

Gesünder Wohnen