

**SONNEN
HERZOG**

Wir leben Farbe.

LVT-BASIC 15-3

Designbeläge zum Kleben,
Klicken und als Rigidqualität



SONNIT®

INHALT

ORIGIN CONCRETE NATURAL	4
ORIGIN CONCRETE DARK GREY	6
NOBLE OAK GREIGE	8
PRESTIGE OAK NATURAL	10
MANOR OAK NATURAL DARK	12
DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT	14
TRADITIONAL OAK GREIGE	16
TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT	18
WORN OAK GREIGE	20
PAINTED WOOD NATURAL	22
SOFT OAK NATURAL	24
SOFT OAK GREIGE	26
GERMAN OAK NATURAL	28
OXYDE RUST	30
OXYDE GREY	32
PRODUKTSPEZIFIKATION	34

ORIGIN CONCRETE NATURAL



RIGID30
ECO30
ECOCLICK30

OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 mm
 OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 mm
 OFC-030-060 | 466 x 936 mm

ORIGIN CONCRETE DARK GREY



- RIGID30

ECO30

ECOCCLICK30

OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 mm

OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 mm

OFC-030-061 | 466 x 936 mm

NOBLE OAK GREIGE



- RIGID30 OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 mm
- ECO30 OFD-030-062 | 185 x 1219,2 mm
- ECOCLICK30 OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 mm

PRESTIGE OAK NATURAL



RIGID30
ECO30
ECOCLICK30

OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 mm
 OFD-030-066 | 185 x 1219,2 mm
 OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 mm

MANOR OAK NATURAL DARK



RIGID30	OFR-030-010N 177,8 x 1219,2 mm
ECO30	OFD-030-067 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30	OFC-030-067 177,8 x 1219,2 mm

DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT



RIGID30	OFR-030-011N 177,8 x 1219,2 mm
ECO30	OFD-030-068 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30	OFC-030-068 177,8 x 1219,2 mm

TRADITIONAL OAK GREIGE



- RIGID30

ECO30

ECOCLICK30

OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 mm

OFD-030-070 | 185 x 1219,2 mm

OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 mm

TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT



RIGID30
ECO30
ECOCLICK30

OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 mm
OFD-030-071 | 185 x 1219,2 mm
OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 mm

WORN OAK GREIGE



- RIGID30

ECO30

ECOCLICK30

OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 mm

OFD-030-072 | 185 x 1219,2 mm

OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 mm

PAINTED WOOD NATURAL



RIGID30	OFR-030-016N 177,8 x 1219,2 mm
ECO30	OFD-030-073 185 x 1219,2 mm
ECOCCLICK30	OFC-030-073 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK NATURAL



- RIGID30

ECO30

ECOCLICK30

OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 mm

OFD-030-076 | 185 x 1219,2 mm

OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 mm

SOFT OAK GREIGE



RIGID30	OFR-030-020N 177,8 x 1219,2 mm
ECO30	OFD-030-077 185 x 1219,2 mm
ECOCLICK30	OFC-030-077 177,8 x 1219,2 mm

GERMAN OAK NATURAL



- RIGID30

ECO30

ECOCLICK30

OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 mm

OFD-030-079 | 185 x 1219,2 mm

OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 mm

OXYDE RUST



RIGID30	OFR-030-023N 457,2 x 914,4 mm
ECO30	OFD-030-080 457,2 x 914,4 mm
ECOCCLICK30	OFC-030-080 466 x 936 mm

OXYDE GREY



- RIGID30

ECO30

ECOCLICK30

OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 mm

OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 mm

OFC-030-081 | 466 x 936 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	RIGID30 / RIGID30 HB		ECO30 / ECO30 HB		ECOCLICK30	
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Product standard / Belagsart / Standard produit	-	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes		Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes		Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes	
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm		2,0 mm		4,0 mm	
Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm		0,30 mm		0,30 mm	
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total	EN ISO 23997	6.450 g/m² - 7.100 g/m² (HB)		3.605 g/m² - 3.600 g/m² (HB)		7.630 g/m²	
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I		Type I / Typ I / Type I	
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³		Group T: ≤ 2,00 mm³		Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dimensions / Dielengröße / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 177,8 x 1219,2 mm 12 planks/box = 2,60m² 40 boxes/pallet = 104,05m²	Planks / Dielen / Lames (HB): 122 x 610 mm 20 planks/box = 1,49m² 112 boxes/pallet = 166,88m²	Planks / Dielen / Lames: 185 x 1219,2 mm 21 planks/box = 4,74m² 60 boxes/pallet = 284,4m²	Planks / Dielen / Lames: 122 x 610 mm 36 planks/box = 2,68m² 126 boxes/pallet = 337,68m²	Planks / Dielen / Lames (HB): 177,8 x 1219,2 mm 10 planks/box = 2,17m² 60 boxes/pallet = 130,2m²	-
		Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 6 tiles/box = 2,51m² 52 boxes/pallet = 130,44m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,80m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 457,2 x 914,4 mm 12 tiles/box = 5,02m² 58 boxes/pallet = 291,16m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 24 tiles/box = 4,46m² 68 boxes/pallet = 294,36m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 466 x 936 mm 6 tiles/box = 2,62m² 50 boxes/pallet = 131m²	Tiles / Fliesen / Dalles: 304,8 x 609,6 mm 12 tiles/box = 2,23m² 60 boxes/pallet = 133,8m²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface	-	PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM	
Locking system / Klick System / Type de clic	-	I4F		Dry back / Zum kleben / A coller		Unipush	
Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein	-	Yes / Ja / Oui (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui (Micro bevel)		Yes / Ja / Oui (Micro bevel)	

PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	RIGID30 / RIGID30 HB		ECO30 / ECO30 HB		ECOCLICK30	
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %		≤ 0,10 %		≤ 0,10 %	
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)	
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage		No damage / Keine Schäden / Aucun dommage	
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB		ΔLw = 6 dB		ΔLw = 9 dB	
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6		≥ 6	
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS		R10 DS		R10 DS	
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)		Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)		Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)	
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m² K/W		0,02 m² K/W		0,04 m² K/W	
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm		≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1	
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV		≤ 2kV		≤ 2kV	
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance		Passed / Bestanden / Haute résistance		Passed / Bestanden / Haute résistance	
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C		Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C		Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C	

ENVIRONMENT	STANDARD	RIGID30 / RIGID30 HB		ECO30 / ECO30 HB		ECOCLICK30	
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³		≤ 100µg/m³		≤ 100µg/m³	
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+		A+		A+	
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé		Passed / Bestanden / Passé		Passed / Bestanden / Passé	
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate		Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate		Phthalate-free / Phthatafrei / Sans phtalate	
Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde	EN 717-1	E1		E1		E1	
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%		100%		100%	

WARRANTIES	STANDARD	RIGID30 / RIGID30 HB		ECO30 / ECO30 HB		ECOCLICK30	
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	25 years / Jahre / ans		25 years / Jahre / ans		25 years / Jahre / ans	
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	5 years / Jahre / ans		5 years / Jahre / ans		5 years / Jahre / ans	

CE MARKING	STANDARD	RIGID30 / RIGID30 HB		ECO30 / ECO30 HB		ECOCLICK30	
DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP	-	No. 17-6133-01		No. 001-520		No. 001-521	



SOLIDE CLICK 30

ECO30

ECOCLICK30



Zentrale

Düsseldorf Pinienstraße 20
Fon 0211 7373-0

Niederlassungen

Bergisch Gladbach
Paffrather Straße 132–134
Fon 02202 959 74 70

Duisburg Grabenstraße 149a
Fon 0203 317 64 00

Essen Bersonstraße 10
Fon 0201 43 75 37 30

Goch Tichelweg 9a
Fon 02823 419 42 00

Kerpen Am Gewerbehof 7–9
Fon 02273 938 63 50

Köln Vitalisstraße 310
Fon 0221 282 07 37

Krefeld Franz-Hitze-Straße 6
Fon 02151 365 39 90

Leverkusen Borsigstraße 5
Fon 02171 58 23 40

Mönchengladbach Wehnerstraße 18
Fon 02161 35 29 20

Neuss Moselstraße 19
Fon 02131 525 10 40

Ratingen Homberger Straße 9
Fon 02102 168 92 90

Remscheid Weststraße 22
Fon 02191 497 74 40

Solingen Merscheider Straße 304a
Fon 0212 22 66 50 20

Velbert Friedrichstraße 55
Fon 02051 60 77 90

Wuppertal Leipziger Straße 63
Fon 0202 747 69 55

Öffnungszeiten:

Zentrale Düsseldorf

Mo.–Fr. 06:30–17:30 Uhr
Sa. 08:00–14:00 Uhr

Niederlassungen

Die Öffnungszeiten der Niederlassungen finden Sie online auf www.sonnen-herzog.com/niederlassungen:

